

## Anticongelante + Refrigerante UltraCool CONCENTRADO, EURO-ASIATICO – Violeta Rosa

### Fórmula Avanzada Violeta-Rosa

#### Descripción del producto

**Ultra1Plus™ UltraCool Anticongelante + Refrigerante CONCENTRADO (Violeta-Rosa)** es un anticongelante + refrigerante de etilenglicol de primera calidad para motores de gasolina, gas natural y Diesel de servicio pesado que protege sus sistemas de enfriamiento completos durante todo el año. Recomendado para usar en todas las marcas y modelos de automóviles y camiones europeos, asiáticos y estadounidenses. Se puede usar en sistemas de enfriamiento de motores de aluminio y de metal convencional de motores Diesel de servicio pesado, automóviles, camiones, equipos estacionarios industriales y marinos. Formulado con agua desionizada, un sistema inhibidor de herrumbre y corrosión con bajo contenido de silicato que alivia eficazmente los problemas de formación de gel y previene la pérdida de capacidad de transferencia de calor del radiador.



**Ultra1Plus™ UltraCool Anticongelante + Refrigerante CONCENTRADO (Violeta-Rosa)** está formulado para cumplir con los estrictos requisitos de protección contra la corrosión del aluminio de los motores automotrices actuales debido a su baja concentración de silicato.



#### Beneficios del producto

- Fórmula universal para motores de gasolina y diésel de automóviles, ligeros y pesados (ASTM D 3306 y ASTM D 4985).
- Protección extendida contra la corrosión de todos los metales del sistema de enfriamiento, incluidos latón, cobre, soldadura, acero, hierro fundido y aluminio.
- Evita la congelación, el rebose, la oxidación, la corrosión y las picaduras. Evita la cavitación dentro del sistema de refrigeración.
- Libre de fosfatos con bajo contenido de silicatos. Cumple con los límites bajos de silicato de GM 6038M.
- Sistema antiespumante de alta calidad, no dañino para mangueras, plásticos o juntas.
- Fórmula universal. Adecuado para todas las principales marcas y modelos de vehículos. Compatible para mezclar con otras marcas de anticongelantes/refrigerantes Universal. Todos los colores.
- Formulado para sistemas de refrigeración de modelos de motores nuevos, pero también adecuado para automóviles y camiones (año 2000 y anteriores).



Cumple con los siguientes requisitos de rendimiento del fabricante

AAMV	Federal Specification A-A-870
SAE J11034	ASTM D 3306 incl. D 4340
ASTM D 6210	ASTM D 4985
J.I. Case JIC501	MS-7170
TCM RP329	TMC of ATA RP-302A
GM1825M	GM1899M (Performance corresponding to GM8038M)

Información técnica

**CONCENTRADO**

Apariencia visual	Rosado Fluorescente
Gravedad específica	1.130
Punto de congelación, °F (ASTM D 1177)	-9
pH (ASTM D1287), 1:2 diluido con agua	10.5
Alcalinidad de reserva (ASTM D 1121), tal como se recibe	12.0
Silicato, % (as Anhydrous Alkali Metasilicato)	.09

COOLANT RELACIÓN DE AGUA	TABLA DE PROTECCIONES	
	Congelación hasta	Ebullición hasta*
50/50	-34 °F (-36 °C)	265°F (129 °C)
60/40	-62 °F (-52 °C)	270 °F (132 °C)
70/30	-84 °F (-64 °C)	276 °F (135 °C)

\*Usando una tapa de presión de 15 PSI (103 kPa)

Información adicional

Salud y seguridad: **UltraCool Anticongelante + Refrigerante CONCENTRADO (Violeta-Rosa)** contiene etilenglicol virgen y debe mantenerse fuera del alcance de los niños y los animales para evitar la exposición. Se agrega un agente amargo para ayudar a reducir la posibilidad de ingestiones accidentales de este producto. Hay disponible más información con orientación sobre salud, seguridad y eliminación en la hoja de datos de seguridad correspondiente, que se puede obtener en [ultra1plus.com](http://ultra1plus.com). Siempre deseche el refrigerante usado de acuerdo con las pautas locales, estatales y federales.

\*\*\*\* NO ALMACENE EN LA LUZ SOLAR DIRECTA \*\*\*\*

\*\*\*\* PRECAUCIÓN: NO QUITE LA TAPA DEL RADIADOR CUANDO EL MOTOR ESTÉ CALIENTE \*\*\*\*

Fabricado por: Ultra1Plus™  
4468 Genoa Red Bluff Rd, Houston, TX 77505